

## TEKTURA FALISTA

**Zastosowanie:** Znakomicie sprawdza się przy szeroko rozumianych pracach malarskich i budowlanych (remontach), jako rewelacyjny materiał ochronny chroniący przed uszkodzeniami: parkiety, płytki ceramiczne, terakotę, panele i inne podłoża lub rozlaniem farby, kleju, rozpuszczalników itp. Bardzo efektywnie tłumi dźwięki, a w odróżnieniu od pianek z tworzyw sztucznych, pochłania parę wodną pozwalając drewnu oddychać. Bardzo dobry do wyrównywania podłoża pod panele podłogowe i wykładziny. Jest to idealny produkt uzupełniający, komplementarny asortyment narzędzi malarskich farb emulsyjnych, emalii, bejc, lakierów, impregnatów, rozpuszczalników, klejów, tynków, materiałów budowlanych wszystkiego co może zaszkodzić podłożu, panelom, parkietowi, terakocie, itp. w trakcie remontów. Produkt bezpieczny dla środowiska, ekologiczny w 100% przetwarzalny.

**Sposób użycia:** Najlepsze rezultaty ochronne można uzyskać rozkładając tekturę falista – malarską na całej powierzchni gdzie będą prowadzone prace malarsko – budowlane z 5 cm zakładką tektury na tekturę i sklejenie taśmą samoprzylepna na całej długości rozłożonych pasów tektury. Przy wejściu do pomieszczeń wskazane jest położenie podwójnej warstwy tektury w granicach 1m2 w celu wzmocnienia miejsca gdzie częstotliwość ruchu jest większa. W miejscu gdzie łączymy się z drugim pomieszczeniem przyklejamy tekturę do litej podłogi tak aby całość się nie przesunęła. Po skończonej pracy sprzątamy pozostałości po remoncie, zwijamy tekturę i wrzucamy do pojemników na makulaturę.



### Szczegóły techniczno – transportowe:

1. Tektura pakowana jest standardowo na paletach EUR (1200x800mm) lub tzw. jednorazowych (1200x800mm)
2. Dostawy jednostkowe\* są realizowane w obszarze całego kraju do 48 godzin.
3. Realizujemy także dostawy cało samochodowe TIR.
4. Standardowe nawoje-patrz niżej, możliwe inne, tektura wykonywana jest z gramatury ( 200 gr./m2)

Tektura falista	wymiary rolki (szer. x dł.) [(m)]	waga rolki (kg)	ilość rolek na palecie ( sztuki)	waga palety netto (kg)	waga palety brutto (kg)
15m2	1,0 x 15m2/mb	3,0	30	90	95

Dostawy jednostkowe minimum 1 paleta\*

Tektura falista	wymiary rolki (szer. x dł.) [(m)]	waga rolki (kg)	ilość rolek na palecie ( sztuki)	waga palety netto (kg)	waga palety brutto (kg)
25m2	1,0 x 25m2/mb	5,0	22	110	115

Dostawy jednostkowe minimum 1 paleta\*

Tektura falista	wymiary rolki (szer. x dł.) [(m)]	waga rolki (kg)	ilość rolek na palecie ( sztuki)	waga palety netto (kg)	waga palety brutto (kg)
35m2	1,0 x 35m2/mb	7,0	12	84	91

Dostawy jednostkowe minimum 1 paleta\*

Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń:

tel./fax.: 0048 012 641 06 86 lub 0509 095 905

e-mail: [polpaperplus@polpaperplus.com](mailto:polpaperplus@polpaperplus.com) , [biuro@polpaperplus.com](mailto:biuro@polpaperplus.com)

### Biuro Handlowe:

31-619 Kraków, ul. Jerzego Zawieyskiego 4/1a

### Zakład Produkcyjny nr 1:

42-660 Kalety, ul. Powstańców Śląskich 4

tel./fax: +48 12 641 06 86, 641 07 68

mobile +48 0509 095 905

[polpaperplus@polpaperplus.com](mailto:polpaperplus@polpaperplus.com)

[biuro@polpaperplus.com](mailto:biuro@polpaperplus.com)

[www.polpaperplus.com](http://www.polpaperplus.com)